MALE STUD COUPLING WITH RUBBERSEAL FORM E DIN 3852 A***WD

Code	Thread		Dimensions						PN	Series
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	Bar	
A6RLWD	12x1.5	1/8"	6	14	8	8.5	23	14	315	L
A6LR1/4WD	12x1.5	1/4"	6	19	12	10	25	18	315	L
A8LR3/8WD	14x1.5	3/8"	8	22	12	11.5	26	22	315	L
A10LR3/8WD	16x1.5	3/8"	10	22	12	12.5	27	22	315	L
A12RLWD	18x1.5	3/8"	12	22	12	12.5	27	22	315	L
A12LR1/2WD	18x1.5	1/2"	12	27	14	13	28	26	315	L
A15RLWD	22x1.5	1/2"	15	27	14	14	29	26	315	L
A15LR3/4WD	22x1.5	3/4"	15	32	16	15	30	32	315	L
A18RLWD	26x1.5	1/2"	18	27	14	14.5	31	26	315	L
A22RLWD	30x2	3/4"	22	32	16	16.5	33	32	160	L
A28RLWD	36x2	1"	28	41	18	17.5	34	40	160	L
A35RLWD	45x2	1-1/4"	35	50	20	17.5	39	50	160	L
A42RLWD	52x2	1-1/2"	42	55	22	19	42	55	160	S
A8RSWD	16x1.5	1/4"	8	19	12	15	30	19	630	S
A8SR3/8WD	16x1.5	3/8"	8	22	12	15.5	30	22	630	S
A10RSWD	18x1.5	3/8"	10	22	12	15	31	22	630	S
A16SR3/8WD	24x1.5	3/8"	16	27	12	18	36	22	400	S
A16RSWD	24x1.5	1/2"	16	27	14	18.5	37	27	400	S
A16SR3/4WD	24x1.5	3/4"	16	32	16	20.5	39	32	400	S
A20RSWD	30x2	3/4"	20	32	16	20.5	42	32	400	S
A25SR3/4WD	36x2	3/4"	25	41	16	23	47	32	400	S
A25RSWD	36x2	1"	25	41	18	23	47	40	400	S
A30RSWD	42x2	1-1/4"	30	50	20	23.5	50	50	400	S
A38SR1-1/4"WD	52x2	1-1/4"	38	50	20	26	57	50	315	S
A38RSWD	52x2	1-1/2"	38	55	22	26	57	55	315	S

